

JUDOMAT 2-10 D

STATIONS D'ADOUCCISEMENT

Une régénération s'effectuant avec de l'eau douce et des durées de régénération courtes ne constituent que deux des nombreux avantages, en raison desquels les stations d'adoucissement JUDOMAT D ont un usage et un coût économique. Capacités de saumurage et de rinçage selon norme DIN 19636.

JUDOMAT D est la solution optimale partout où de faibles coûts d'investissement et de fonctionnement sont requis.



Stations d'adoucissement d'eau à double corps JUDOMAT 2 - 10 D Duplex en alternance

Conçue pour l'adoucissement par échange ionique en continu, d'une eau potable, claire, exempte de fer et de manganèse. Avec compteur d'eau à contact, programmeur avec niveau de volume pré réglé et retour automatique quand le volume d'eau pré réglé est franchi et bascule automatiquement sur le filtre de réserve. Description : Deux réservoirs de filtration PN 10 en polyester renforcé contenant de la résine d'échange ionique monosphère de haute qualité alimentaire, avec système de répartition d'eau en matière plastique, vanne multivoies à commande automatique pour la régénération automatique, réservoir de sel/saumure, soupape de saumure et conduites d'aspiration (JM 2 - 3 D avec réservoir compact).



Modèle	JM 2 D	JM 2 D	JM 4 D	JM 6 D	JM 10 D	
Débit max m ³ /h	2,0	3,0	4,0	6,0	10,0	
Débit continu avec dureté résiduelle < 0,1 °dH m ³ /h	1,5	2,5	4,0	6,0	16,7	
Débit continu en saumurage optimale avec dureté résiduelle à 15 °TH m ³ /h * **	2,5	4,2	6,7	10,0	16,7	
Raccordement	1"	1"	1"	1"	1"	
Capacité en saumurage optimal °TH x m ³ /h	106	178	356	534	890	
Conso. sel par régénération kg	3,3	5,5	11	16,5	27,5	
Capacité en saumurage économique °TH x m ³	80	133	267	393	656	
Conso. sel par régénération kg	1,8	3,0	6,0	9,0	15,0	
Dimensions	Longueur	mm	1.100	1.100	1.650	2.200
	Profondeur	mm	1.000	1.000	950	1.100
	Hauteur	mm	1.100	1.100	1.150	1.850
Capacité réservoir de sel litres	78	78	200	300	500	
Référence	8390127	8390128	8390129	8390036	8390037	

* Avec un dureté d'eau brute de 35 °TH en saumurage optimal, pression de service min./max 3/6 bar

** Dispositif de cépage indispensable

judo
Wasser-
Aufbereitung



JUDO FRANCE S.à.r.l.
76 Rue de la Plaine des Bouchers, Technosud
F-67100 Strasbourg
Tél. +33 (0) 3 88 65 93 94 · Fax +33 (0) 3 88 65 98 49
e-mail: info@judo.fr · www.judo.fr